


.I Vé Réglable

I-1 Fonction :

Le Vé réglable est un mécanisme simple composé de 5 pièces dont la fonction globale est : positionner verticalement des pièces cylindriques en vue de les contrôler


I-2 Dessin d'ensemble



I-3 Nomenclature :

2	Coulisseau en Vé	4	Goupille élastique		
1	Corps	3	Tige filetée	5	Ecrou moleté
Rep	Nom	Rep	Nom	Rep	Nom

I-4 Modèle 3d




I-5 Fonctionnement :

La rotation de l'écrou moleté 5 autour de l'axe Z provoque la translation du coulisseau 2 suivant l'axe Z

Liaisons et Assemblages

I-6 Dessin d'ensemble éclaté



Liaisons et Assemblages

.II Liaisons

II-1 Définition :

Une liaison est une relation de contact entre deux pièces.

II-2 Degrés de liberté


Un solide libre dans l'espace possède 6 mouvements possibles par rapport à un repère R(X,Y,Z) appelés degrés de liberté

3 Rotations :

- Rx
- Ry
- Rz

3 Translations :

- Tx
- Ty
- Tz



II-3 Degrés de liaison

Ce sont les degrés liberté éliminés par une relation de contact avec un autre solide.

La nature des surfaces de contact détermine les mouvements relatifs

II-4 Application

En se référant au dessin d'ensemble, au model 3D et au dessin éclaté, Compléter le tableau des liaisons suivant :


























Pièces	Surfaces de contact	Degrés de liberté			Liaison	Symbole
		X	Y	Z		
1/2	Surfaces planes S1, S2	T			Glissière	
		R				
3/2	Surface cylindrique	T				
		R				
3/2/4	Surfaces cylindriques	T				
		R				
3/5	Surface hélicoïdale	T				
		R				
1/5	Surface plane	T				
		R				

II-5 Classe d'équivalence

C'est un groupe de pièces liées ensemble par liaison encastrement : EX : {3,2,4}

Liaisons et Assemblages

II-6 Liaisons usuelles

	Géométrie du contact	Degrés de liberté		Nom de la liaison	Symbole normalisé		
		T	R				
							
	Surfacique cylindrique		2				
	Surfacique cylindrique + Surfacique plan		1				
	Hélicoïdale		1				
	Surfacique sphérique		3				
	Surfacique sphérique + linéique rectiligne		2				
	Linéique annulaire		4				
	Plusieurs surfaciques plans		1				
	Surfacique plan		3				
	Linéique rectiligne		4				
	Ponctuel		5				


Liaisons et Assemblages

.III Schéma cinématique

III-1 Définition :

C'est une représentation simplifiée du mécanisme qui décrit fidèlement son fonctionnement

III-2 Graphe des liaisons



III-3 Schéma cinématique

