

تصحيح الفرض قم 2 أولى باك علوم تجريبية

تمرين 1 :

الحل :

1- حساب كمية مادة كلورور الحديد || التي تمت إذابتها في الماء :
لدينا:

$$n = \frac{m}{M(FeCl_2)} = \frac{m}{M(Fe) + 2M(Cl)}$$

ت.ع:

$$n = \frac{1,27}{56 + 2 \times 35,5} = 10^{-2} \text{ mol}$$

2- حساب التركيز المولى C والتركيز الكتلي C_m للمحلول (S):

$$C = \frac{n}{V}$$

ت.ع:


$$C = \frac{0,01}{0,2} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$C_m = \frac{m}{V}$$

ت.ع:

$$C_m = \frac{1,27}{0,2} = 6,35 \text{ g.L}^{-1}$$

3- كتابة معادلة ذوبان كلورور الحديد || في الماء :



الجدول الوصفي للتفاعل :

المعادلة الكيميائية		$FeCl_2(s) \xrightarrow{H_2O} Fe^{2+}_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$		
حالة المجموعة	التقدم	كميات المادة ب (mol)		
البدئية	0	n	0	0
الوسطيّة	x	n - x	x	2x
النهائيّة	x_{max}	$n - x_{max}$	x_{max}	$2x_{max}$

استنتاج التقدم الاقصى :

المتفاعل المحد هو كلورور الحديد || نكتب : $n - x_{max} = 0$ اي :

5- استنتاج التراكيز للأيونات Fe^{2+} و Cl^- المتواجدة في محلول (S) :

لدينا :

$$[Fe^{2+}] = \frac{x_{max}}{V} = \frac{n}{V} = C = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[Cl^-] = \frac{2x_{max}}{V} = \frac{2n}{V} = 2C = 2 \times 5 \cdot 10^{-2} = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$$

6-حساب التركيز 'C' للمحلول المخفف (S') :

أثناء عملية التخفيف يحتفظ المذاب بنفس كمية المادة أي $n = 10^{-2} \text{ mol}$ التركيز المولى يكتب :

$$C' = \frac{n}{V + V'} = \frac{10^{-2} \text{ mol}}{0,2 + 0,2} = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

تمرين 2:

1-أيجاد شغل الجسم بين النقطتين A و B

$$w(\vec{P})_{A \rightarrow B} = m \cdot g \cdot h = m \cdot g \cdot AB \cdot \sin\alpha$$

ت.ع:

$$w(\vec{P})_{A \rightarrow B} = 0,2 \times 0,40 \times \sin 30^\circ = 4 \cdot 10^{-2} J$$

2-حساب تغير الطاقة الحركية للمترجل بين النقطتين A و B

$$\Delta E_C = E_{CB} - E_{CA} = \frac{1}{2} m \cdot V_B^2 - \frac{1}{2} m \cdot V_A^2 = \frac{1}{2} m \cdot V_B^2$$

لأن الجسم اطلق بدون سرعة بدئية ($V_A = 0$)

$$\Delta E_C = \frac{1}{2} \times 0,2 \times 0,4^2 = 1,6 \cdot 10^{-2} J$$

3-التوصل الى ان التماس يتم باحتكاك بين الجسم (S) والمستوى المائل

الجسم المدروس : الجسم (S)

جرد القوى :

\vec{P} : وزن الجسم (S)

\vec{R} : تأثير المستوى المائل

نطبق مبرهنة الطاقة الحركية على الجسم (S) بين النقطتين A و B نكتب :

$$\Delta E_C = E_{CB} - E_{CA} = w(\vec{P})_{A \rightarrow B} + w(\vec{R})_{A \rightarrow B}$$

$$w(\vec{R})_{A \rightarrow B} = \Delta E_C - w(\vec{P})_{A \rightarrow B} = 1,6 \cdot 10^{-2} - 4 \cdot 10^{-2} = -2,4 \cdot 10^{-2} J$$

نلاحظ أن $w(\vec{R})_{A \rightarrow B} < 0$ نستنتج أن التماس بين الجسم (S) والمستوى المائل يتم باحتكاك .

4-استنتاج شدة قوة الاحتكاك f :

$$\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{f}$$

$$w(\vec{R})_{A \rightarrow B} = w(\vec{R}_N)_{A \rightarrow B} + w(\vec{f})_{A \rightarrow B} \\ = R_N \cdot AB \cdot \cos(\vec{R}_N, \vec{AB}) + f \cdot AB \cdot \cos(\vec{f}, \vec{AB})$$

$$w(\vec{R})_{A \rightarrow B} = R_N \cdot AB \cos(90^\circ) + f \cdot AB \cdot \cos(180^\circ) = -f \cdot AB$$

$$f = -\frac{w(\vec{R})_{A \rightarrow B}}{AB} = -\frac{-2,4 \cdot 10^{-2}}{0,4} = 6 \cdot 10^{-2} N$$

5-نطبق مبرهنة الطاقة الحركية على الجسم (S) بين النقطتين B و M حيث تتعذر السرعة نكتب :

$$\Delta E_c = E_{cM} - E_{cB} = w(\vec{P})_{B \rightarrow M} + w(\vec{R})_{B \rightarrow M}$$

$$-\frac{1}{2}m.V'^2_B = -m.g.d.sin\alpha - fd \Rightarrow d(f + m.g.sin\alpha) = \frac{1}{2}m.V'^2_B$$

$$d = \frac{m.V'^2_B}{2(f + m.g.sin\alpha)} = \frac{0,2 \times 0,4^2}{2(6,10^{-2} + 0,2 \times 10 \times \sin 30^\circ)} = 1,5 \cdot 10^{-2} m$$

تمرين 3:

1- جرد القوى المطبقة على الجسم (S) على الجزء AB :

يخضع الجسم (S) للقوى التالية :

- الوزن \vec{P}

- تأثير السكة AB : \vec{R}

2- نص مبهنة الطاقة الحركية :

تغير الطاقة الحركية لجسم صلب في إزاحة أو في دوران حول محور ثابت ، بين لحظتين ، يساوي المجموع الجبري لأشغال كل القوى الخارجية المطبقة على هذا الجسم ، بين هاتين اللحظتين .

$$\Delta E_c = E_{cf} - E_{ci} = \sum_{i=f} W(\vec{F}_{ext})$$

3- حساب السرعة V_B

نطبق مبرهنة الطاقة الحركية على الجسم (S) بين A و B نكتب :

$$\Delta E_c = E_{cB} - E_{cA} = W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) + W_{A \rightarrow B}(\vec{R}) \quad (1)$$

لدينا : $E_{cA} = \frac{1}{2}mV_A^2 = 0$ الجسم حرر من النقطة A بدون سرعة بدئية .

$$E_{cA} = \frac{1}{2}mV_B^2$$

بما ان الاحتكاك مهملة فإن $W_{A \rightarrow B}(\vec{R}) = 0$ على $\overrightarrow{AB} \perp \vec{R}$
 $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = mgh = mg \cdot AB \cdot \sin\alpha$

العلاقة (1) تكتب :

$$\frac{1}{2}mV_B^2 = mg \cdot AB$$

$$V_B^2 = 2g \cdot AB \cdot \sin\alpha$$

$$V_B = \sqrt{2g \cdot AB \cdot \sin\alpha}$$

ت.ع:

$$V_B = \sqrt{2 \times 10 \times 0,9 \times \sin(30^\circ)} = 3m.s^{-1}$$

4- تحديد طبيعة حركة (S) على الجزء BC :

يخضع الجسم (S) دائما للقوتان \vec{P} و \vec{R}

بما ان الاحتكاكات مهملة ، فإن القوتان تتوازنان ويبقى الجسم شبه معزز طبقاً لمبدأ القصور ، تكون حركة الجسم مستقيمية منتظمة .

5-الجسم فوق السكة \widehat{CD} يبقى خاضعاً للقوتين \vec{P} و \vec{R} ، بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية نكتب :

$$\Delta E_c = E_{cM} - E_{cC} = W_{C \rightarrow M}(\vec{P}) + W_{C \rightarrow M}(\vec{R}) \quad (2)$$

لدينا : $E_{cC} = E_{cB} = \frac{1}{2}mV_B^2$ حركة الجسم مستقيمية منتظمة ، وبالتالي سرعته تبقى ثابتة .
 $E_{cM} = \frac{1}{2}mV_M^2$

بما ان الاحتكاك مهملة فإن $W_{A \rightarrow B}(\vec{R}) = 0$ ($\widehat{CD} \perp$ على مماس المسار الدائري \widehat{CD})
 $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = -mgh = -mg \cdot r(1 - \cos\theta)$

$$h = OC - OH = r - r\cos\theta = r(1 - \cos\theta)$$

العلاقة (2) تكتب :

$$\frac{1}{2}mV_M^2 - \frac{1}{2}mV_B^2 = -mg \cdot r(1 - \cos\theta)$$

$$V_M^2 - V_B^2 = -2g \cdot r(1 - \cos\theta)$$

$$V_M^2 = V_B^2 - 2g \cdot r(1 - \cos\theta)$$

$$V_M = \sqrt{V_B^2 - 2g \cdot r(1 - \cos\theta)}$$

5-استنتاج الزاوية θ_m التي يتوقف عندها الجسم (S) :

يتوقف الجسم عندما تنعدم سرعته أي : $V_N = 0$ عندما تكون الزاوية θ تأخذ القيمة θ_m العلاقة السابقة تكتب :

$$V_N^2 = V_B^2 - 2g \cdot r(1 - \cos\theta_m) = 0$$

$$V_B^2 = 2g \cdot r(1 - \cos\theta_m) \Rightarrow 1 - \cos\theta_m = \frac{V_B^2}{2gr} \Rightarrow \cos\theta_m = 1 - \frac{V_B^2}{2gr}$$

ت.ع:
 $\theta_m = 84,26^\circ$ نستنتج الزاوية : $\cos\theta_m = 1 - \frac{3^2}{2 \times 10 \times 0,5} = 0,1$